



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2018

ΠΛΑΣΤΙΚΟ PERFECT

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οικολογικό, πλαστικό χρώμα άριστης ποιότητας για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Η σχέση τιμής και ποιότητας το καθιστά ασυναγώνιστο για σπατουλαριστές επιφάνειες. Προσφέρει υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση. Δεν περιέχει αμμωνία. Διατίθεται και σε βασικές αποχρώσεις για τον χρωματισμό πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|---|---|
| Πυκνότητα | : 1,35 - 1,52 ανάλογα με την απόχρωση (ΕΛΟΤ EN ISO 2811 20°C) |
| Ιξώδες | : 8.000 – 10.000 mPas (ASTM D2196-86 25°C) |
| pH | : 8.5 - 9.2 (ASTM E70) |
| Αντοχή στην υγρή τριβή | : >5000 κύκλους (DIN 53778) |
| Αραίωση | : 5 - 10% με νερό |
| Απόδοση | : 12 m ² /lt ανά στρώση |
| Στέγνωμα | : Στην αφή σε 1 ώρα και επαναβάφεται σε 2-3 ώρες |
| Αποχρώσεις | : Σε απεριόριστες αποχρώσεις με το σύστημα χρωματισμού TETRALUX |
| Συσκευασία | : Λευκό-Βάσεις: 150ml, 375ml, 750ml, 3lt, 9lt |
| ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) | : Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ είναι 30gr/lt (2010). (Κατηγορία Α: “α”, Τύπος: Υ, Εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές (στιλπνότητα <25@60°)) Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 9gr/lt. |
| Εργαλεία βαφής | : Πινέλο, ρολό και πιστόλι Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία μέσα στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπουνάδα. |
| Συνθήκες εφαρμογής | : Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 10°C και άνω των 35°C |
| Αποθήκευση | : Τα δοχεία να παραμένουν κλειστά σε θερμοκρασία από 5 °C έως 40 °C σε σκιερό μέρος. Κλείστε το δοχείο μετά από κάθε χρήση. |



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2018

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ανακινήστε καλά πριν την χρήση

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από ξένα σώματα και ουσίες.

| | |
|----------------------------|---|
| Άβαφες επιφάνειες | 1^ο χέρι: Αστάρωμα με αστάρι πλαστικού ή ACRYLEX-S νερού 2^ο χέρι: Μία στρώση ΠΛΑΣΤΙΚΟ PERFECT. Αραιώση 5% με νερό 3^ο χέρι: Μία στρώση ΠΛΑΣΤΙΚΟ PERFECT. Αραιώση 5% με νερό |
| Βαμμένες επιφάνειες | Ξύσιμο, στοκάρισμα και αστάρωμα με αστάρι πλαστικού ή ACRYLEX-S νερού στα σαθρά σημεία και επαναβαφή με 2 στρώσεις ΠΛΑΣΤΙΚΟ PERFECT αραιωμένο 5-10% με νερό. |

Να ελαχιστοποιείται η σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας τη ποσότητα που θα χρειαστείτε. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων. Αν υπάρχει περίσσειμα χρώματος μετά τη χρήση κλείστε τη συσκευασία πολύ καλά για να μην επικοινωνεί με τον αέρα και αποθηκεύστε τη σε χώρο στεγνό και δροσερό μακριά από παιδιά. Αν δεν χρησιμοποιηθεί το περίσσειμα χρώματος απαιτείται ειδική διαχείρισή του. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να απορρίπτεται ως έχει στις αποχετεύσεις, στους υδάτινους αποδέκτες ή στο έδαφος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μακριά από παιδιά. Να μη χρησιμοποιούνται τα άδεια δοχεία για αποθήκευση τροφίμων. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια με χρήση στολής εργασίας και γυαλιών, ιδιαίτερα αν το χρώμα εφαρμόζεται με ψεκασμό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και νερό ή κατάλληλο καθαριστικό δέρματος. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και εάν υπάρχει ανάγκη ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην πετάτε υπολείμματα χρώματος στο νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Για διάθεση περισσευμάτων και κενών δοχείων συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές.

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ τηλ. 210 77 93 777 ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Περιέχει 1,2 - Βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.